デジタル温湿度計

2075

標準価格 ¥6,825(税込)
¥6,500(本体)

温度・湿度大型デュアル表示のELバックライト機能付デジタル温湿度計。

●MAX/MINメモリ機能付。
●約１年間のロングバッテリーライフ。

●一般仕様

セ ン サ	(温度)サーミスタ,(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	−50〜+70℃, 5%RH〜95%RH
分 解 能	0.1℃/1%RH
測定精度	±1℃(0〜+40℃)/±5%RH(25〜80%RH)
サンプリング	1回/16秒
使用温湿度	0〜+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	−20〜+60℃, 70%RH
電 源	単4(1.5V)電池 2個
寸法・重量	122(W)×136(H)×16(D)mm, 約170g
付 属 品	電池(単4 1.5V)×2, 取扱説明書

CTH-340

標準価格 ¥5,229(税込)
¥4,980(本体)

外部プローブ付だから，離れた場所の測定も可能なデジタル温湿度計です。

●温度(IN/OUT),湿度を同時に表示します。
●12/24時間時計表示機能付。
●温度・湿度それぞれの最大値,最小値を簡単な操作で表示することができます。
●壁面固定用キット，スタンド付。

●一般仕様

測定範囲	−50〜+70℃, 30%RH〜90%RH
分 解 能	0.1℃/1%RH
測定精度	±1℃/±6%RH(40〜80%RH)
使用温湿度	0〜+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	−10〜+60℃, 70%RH以下
表 示	3桁LCD表示(℃) 2桁LCD表示(%) バーンアウト表示:"−−""HI" "LO"表示
電 源	単4(1.5V)電池 1個
寸法・重量	70(W)×110(H)×19(D)mm, 約88g
	外部センサコード長 3m
付 属 品	電池(単4 1.5V)×1, 取扱説明書, 壁面固定用キット

CTH-360

標準価格 ¥15,750(税込)
¥15,000(本体)

温度・湿度を同時表示。
それぞれの最高値／最低値表示機能付。

●手になじむハンディ形状。
●センサ保護キャップ付。
●データホールド機能付。

●一般仕様

セ ン サ	(温度)サーミスタ,(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	−10〜+50℃, 5%RH〜95%RH
分 解 能	0.1℃/0.1%RH
測定精度	±1℃/±5%RH(25〜95%RH)
サンプリング	1回/2秒
使用温湿度	0〜+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	−10〜+60℃, 70%RH以下
電 源	単4(1.5V)電池 2個
寸法・重量	48.5(W)×170(H)×16.5(D)mm, 約90g
付 属 品	電池(単4 1.5V)×2, 取扱説明書, センサキャップ

CTH-27L

標準価格 ¥5,775(税込)
¥5,500(本体)

大型液晶デュアル表示の温湿度計。
温度・湿度を同時に見る事ができます。

●MAX/MINメモリ表示機能付。
●温度（OUT）のみHi-Loアラーム機能付。
●OUTセンサは防滴。

●一般仕様

セ ン サ	(温度)サーミスタ,(湿度)セラミック抵抗式 外部センサコード長 3m
測定範囲	0〜+50℃(IN) −50〜+70℃(OUT) 5%RH〜95%RH
分 解 能	1℃/1%RH
測定精度	±1℃(0〜+50℃)/±7%RH
サンプリング	1回/10秒
使用温湿度	0〜+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	−20〜+60℃, 70%RH以下
電 源	単4(1.5V)電池 2個
寸法・重量	100(W)×120(H)×22(D)mm, 約190g
付 属 品	電池(単4 1.5V)×2, 取扱説明書